5 Tipos de Comunicación Red



01 ¿QUÉ SON?

Las comunicaciones en red son esenciales para que los dispositivos se conecten, se **comuniquen y compartan datos** de manera eficiente. Existen diferentes métodos de comunicación para enviar información en una red, y cada uno tiene su propósito, ventajas y limitaciones.




02 CONEXIÓN UNICAST

El emisor envía un mensaje a un solo receptor específico.

Características:

- **Eficiencia:** Solo el receptor recibe los datos.
- **Usos comunes**: Navegación web, peticiones a servidores.

Ejemplo:
Cuando visitas un sitio web, tu dispositivo realiza una petición Unicast al servidor.




03 CONEXIÓN MULTICAST

El mensaje se envía a un grupo selecto de dispositivos interesados en recibirlo.

Características:

- **Optimización:** No sobrecarga la red enviando datos a dispositivos que no los necesitan.
- **Usos comunes:** Streaming en vivo, videoconferencias, actualizaciones de software.
- **Rango de IPs**: 224.0.0.0 a 239.0.0.0 (IPs reservadas para Multicast).

Ejemplo:
En una videollamada, el servidor transmite solo a los participantes, no a toda la red.



04 CONEXIÓN BROADCAST

El mensaje se envía a todos los dispositivos de la red, sin excepciones.

Características:

- **Saturación**: Si se usa en exceso, puede generar tráfico innecesario.
- **Usos comunes**: Asignación de direcciones IP mediante DHCP, anuncios de red.
- **Rango de IPs:** 255.255.255.255 (IP de Broadcast en una red).

Ejemplo:

Un servidor DHCP envía la misma dirección IP a todos los dispositivos de la red local.



05 CONEXIÓN LOOPBACK


El dispositivo se comunica consigo mismo, enviando y recibiendo datos en la misma máquina.

Características:

- **Usos comunes:** Diagnóstico de red, pruebas de conectividad local.
- **Rango de IPs:** 127.0.0.0 a 127.255.255.255 (la dirección más común es 127.0.0.1).

Ejemplo:

El comando ping 127.0.0.1 permite verificar el funcionamiento de la pila de red del dispositivo.



06 CONEXIÓN ANYCAST

El mensaje se envía a un grupo de receptores, pero solo el más cercano (en términos de red) lo recibe.

Características:

- **Usos comunes:** Balanceo de carga, servicios distribuidos como servidores DNS.
- **Rango de IPs:** Similar al de Unicast, pero el mensaje llega al receptor más cercano.

Ejemplo:

En un sistema de servidores DNS distribuidos, la consulta se dirige al servidor más cercano a tu ubicación.



07 CONCLUSIÓN

- **Unicast:** Ideal para comunicación uno a uno.
- **Multicast:** Perfecto para grupos de interés sin congestionar la red.
- **Broadcast:** Útil cuando todos los dispositivos necesitan la misma información.
- **Loopback:** Útil para pruebas y diagnóstico de tu dispositivo.
- **Anycast:** Mejora la eficiencia de la red dirigiendo los datos al receptor más cercano.





NO OLVIDES COMPARTIRLO CON TUS AMIGOS

ESPERO QUE TE SEA ÚTIL